

L'impression couleur nouvelle génération

imageRUNNER ADVANCE
C2020L/i
C2030L/i

you can*

Une nouvelle gamme de multifonctions couleur imageRUNNER ADVANCE. Conçue pour allier une productivité exceptionnelle, une intégration parfaite des flux de documents et des certifications environnementales de premier plan dans des périphériques compacts et simples d'utilisation.

JUSQU'À 30 PPM COULEUR ET NOIR & BLANC
DESIGN COMPACT
GESTION AVANCÉE DES FLUX DE DOCUMENTS
INTERFACE UTILISATEUR TACTILE COULEUR DE 5,7"
FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
MODULE DE FINITION INTERNE



Productivité

- Interface utilisateur intuitive, personnalisable et simple d'utilisation.
- Une vitesse d'impression jusqu'à 30 ppm.
- Adobe Reader Extensions™ (en option) qui permet de générer des fichiers Adobe Reader et d'y insérer des commentaires ou signatures, sans avoir besoin du logiciel Adobe Acrobat™.
- Intégration aux solutions de gestion de documents.
- Prise en charge d'Adobe PostScript 3**.
- Large gamme d'applications MEAP.
- Partage de fonctionnalités avec d'autres périphériques imageRUNNER ADVANCE.

Respect de l'environnement

- Utilisation de bioplastiques et de plastiques recyclés.
- Efficacité énergétique de premier plan.
- Consommation inférieure à 1,5Wh en mode veille (meilleur taux TEC de leur catégorie).
- Certification Energy Star.
- L'un des plus faible encombrement de sa catégorie.

Sécurité

- Effacement et cryptage des données du disque dur**.
- Disque dur amovible**.
- Signature numérique pour les documents numérisés.
- Compatibilité avec Adobe Rights Management™.
- Intégration avec les systèmes d'authentification par carte.

** modèles i uniquement

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Caractéristiques : imageRUNNER ADVANCE C2020L/i / C2030L/i

<p>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</p> <p>Type Console</p> <p>Dimension maximale du support original A3</p> <p>Dimension des copies Cassettes 1 à 4 : A3 à A5R, dimension libre (Cassette 1 : 148 x 182 mm à 297 x 457 mm, Cassettes 2-4 : 140 x 182 mm à 305 x 457 mm). Bypass : SRA3 à A5R, dimension libre (99 x 140 mm - 320 x 457 mm)</p> <p>Résolution Lecture : 600 dpi x 600 dpi, Copie : 600 dpi x 600 dpi Impression : 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi*, 9600 dpi (émulation) x 600 dpi 256 gradations</p> <p>Vitesse de copie/impression A4 : 30 cpm (iR-ADV C2030L/i), 20 cpm (iR-ADV C2020L/i) A3 : 15 cpm (iR-ADV C2030L/i), 15 cpm (iR-ADV C2020L/i) A4R : 20 cpm (iR-ADV C2030L/i), iR-ADV C2020L/i A5R : 30 cpm (iR-ADV C2030L/i), 20 cpm (iR-ADV C2020L/i)</p> <p>Agrandissement / Réduction Zoom : 25 - 400 % (Rapport de zoom par pas de 1 %) NB : 5,9 secondes, couleur 8,9 secondes 38 secondes ou moins</p> <p>Temps de sortie 1ère copie</p> <p>Temps de préchauffage</p> <p>Copies / Impressions multiples 1 à 999 exemplaires</p> <p>Recto-verso Automatique en standard</p> <p>Grammage des supports Cassette 1 : 64 à 120 g/m², Cassettes 2-4 : 64-163 g/m² Bypass : 64 à 220 g/m² Recto-verso : 64 à 120 g/m²</p> <p>Autonomie papier Standard : 250 feuilles + 550 feuilles dans les cassettes (800 feuilles) Bypass : 100 feuilles En option : 550 feuilles x 2 cassettes (1 100 feuilles) Capacité papier maximale : 2 000 feuilles</p> <p>Vitesse du processeur 0,8 GHz</p> <p>Mémoire RAM : 1 GB + 1 GB (total : 2 GB)</p> <p>Disque dur iR-ADV C2020L/2030L : Flash 4 GB iR-ADV C2020i/2030i : Disque dur 80 GB</p> <p>Affichage Écran tactile couleur TFT VGA de 5,7"</p> <p>Interface Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), Wireless LAN (IEEE802.11b/g (optionnel)), USB2.0</p> <p>Protocoles réseaux TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), SMB compatible uniquement avec les modèles i, IPPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, <i>IPv4/IPv6 compatible</i></p> <p>Alimentation 220-240 V, 10A 50/60Hz</p> <p>Consommation électrique 1,5kWh max.</p> <p>Dimensions (L x P x H) Modèles L : 565 mm x 650 mm x 791 mm Modèles i : 565 mm x 680 mm x 928 mm (avec CRV)</p> <p>Espace d'installation (L x P) iR-ADV C2030L / 2020L : 846 mm x 1109 mm (Réceptacles + module double cassette) iR-ADV C2030i / C2020i : 846 mm x 1139 mm (Réceptacles + module double cassette)</p> <p>Poids Imprimante seule : environ 69 kg (modèles L), 73 kg (modèles i) modèle L + cache d'impression : environ 78 kg, modèle i + cache d'impression 82 kg, modèle L + CRV : environ 84 kg, modèle i + CRV 88 kg</p>	<p>OPTIONS D'ENVOI Option / Standard</p> <p>iR-ADV C2030L/2020L : option (nécessite le kit Envoi Couleur Universel-R1 et le Lecteur Couleur D1 ou D2) iR-ADV C2030i/2020i : standard mais nécessite l'option Lecteur Couleur D1 ou D2</p> <p>Destinations E-Mail/ Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV</p> <p>Annuaire d'adresses LDAP, Local (Max.1800), annuaire iR-ADV (64)</p> <p>Format de fichier TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS compressé, PDF/A-1b</p> <p>Kit d'envoi avancé-E1 (option) PDF optimisé pour web : uniquement pour iR-ADV 2030i/2020i Kit d'envoi avancé-E1 (en option) : PDF Tracer & Lisser, PDF/XPS explorable, Extensions de lecture PDF Kit d'envoi sécurisé-D1 (option) : PDF crypté, Signature du périphérique PDF/XPS Kit signature utilisateur-C1 (en option) : Signature PDF/XPS</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION</p> <p>Langage(s) de description de page UFRII (en standard sur tous les modèles) PCL5/6 : (en standard pour les modèles : iR-ADV C2030i / 2020i, en option pour les modèles L : iR-ADV C2030L/2020L avec Canon PCL Printer Kit-AG1), Adobe PostScript 3 (en option pour les modèles i uniquement avec le kit d'impression PS-AG1)</p> <p>Résolution 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (vitesse réduite de moitié), 9600 dpi (émulation) x 600 dpi</p> <p>Polices Polices PCL : 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, polices PS : 136 Roman</p> <p>Systèmes d'exploitation supportés UFRII : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 et ultérieur) PCL : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 / Windows 7/ Server 2008 R2 PS : Windows 2000/ XP / Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 et ultérieur) MAC-PPD : MAC OS 9.1 et ultérieur, MAC OS X (10.2.8 et ultérieur)</p>	<p>CARACTÉRISTIQUES DU CRV Désignation Lecteur couleur recto-verso D1 (option)</p> <p>Format support A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Grammage support Original recto : 42-128 g/m² Original recto-verso : 50 à 128 g/m² (Original couleur : 64-128 g/m²) 50 originaux (80 g/m²)</p> <p>Nombre max. d'originaux Copie (recto) : A4 30 ipm 600 dpi (Couleur/NB) Numérisation (recto) : A4 44 ipm 300 dpi (Couleur/NB) Copie (recto-verso) : A4 13 ipm 600 dpi (Couleur/NB) Numérisation (recto-verso) : A4 19 ipm 300 dpi (Couleur/NB)</p> <p>Vitesse de numérisation (max.) 565 mm x 540 mm x 140 mm environ 7.9 kg</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Option / Standard</p> <p>Vitesse de numérisation</p> <p>Résolution de numérisation 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>Scan Pull Via Network TWAIN Driver (75 à 600 dpi Noir et blanc et Couleur) OS pris en charge pour numérisation Pull : Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, (32 bit, 64 bit en mode compatibilité)</p>	<p>OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER Socle double cassette Socle double cassette-AF1</p> <p>Dimension papier A3 à A5R, Dimension libre (140 x 182 mm à 305 x 457 mm)</p> <p>Grammage support 64-163 g/m²</p> <p>Dimensions (L x P x H) Autonomie papier : 550 feuilles (80 g/m²) 565 x 650 x 248 mm environ 27,5 kg</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Option / Standard</p> <p>Vitesse de numérisation</p> <p>Résolution de numérisation 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>Scan Pull Via Network TWAIN Driver (75 à 600 dpi Noir et blanc et Couleur) OS pris en charge pour numérisation Pull : Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, (32 bit, 64 bit en mode compatibilité)</p>	<p>OPTIONS DE FINITION Module d'agrafage Module d'agrafage interne - C1</p> <p>Nombre de réceptacles 1 (2nd réceptacle en option : Séparateur pour module finition interne-A1)</p> <p>Capacité de réception standard : A4 : 750 feuilles, A3/A4R : 500 feuilles</p> <p>Capacité du réceptacle optionnel : A4/A3/A4R : 100 feuilles</p> <p>Grammage papier 64 à 220 g/m²</p> <p>Position des agrafes Coin, double</p> <p>Capacité d'agrafage A4 : 50 feuilles, A3/A4R : 30 feuilles</p> <p>Dimensions (L x P x H) 700 x 540 x 260 mm</p> <p>Bac de réception supplémentaire 207 x 450 x 57 mm</p> <p>Poids Environ 12,5 kg / 14 kg (avec le bac de réception supplémentaire)</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Option / Standard</p> <p>Vitesse de numérisation</p> <p>Résolution de numérisation 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi</p> <p>Scan Pull Via Network TWAIN Driver (75 à 600 dpi Noir et blanc et Couleur) OS pris en charge pour numérisation Pull : Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7, (32 bit, 64 bit en mode compatibilité)</p>	<p>AUTRES OPTIONS</p> <p>Unité de marquage-C1, Poignée d'effort-A1, Lecteur couleur cache exposition-D2, Cache imprimante-D1, Kit d'effacement des données-C1, Kit d'encrytation des données DD-C3, Disque Dur extractible-AE1, Kit de gestion des accès-B1, Logiciel Accès Web-H1, Kit d'impression PCL-AG1, Kit d'impression PS-AG1, Kit d'impression direct (pour PDF/XPS)-H1, Kit d'impression code barre-D1, Carte Fax Super G3 -AH1, Kit fax billigne Super G3-AH1, Kit fax déporté-A1, Module enveloppes-D1, Unité 3 sorties-C1, Plateau-A2, Agrafes-I1, Réceptacle-J1, Bac séparateur interne-F1, Kit d'accès déporté-B1, Kit guide vocal-F2, Kit fonction vocale-C2, Port USB-C1, Lecteur/graveur multimédia-A2, Unité de liaison pour lecteur de cartes-B2, Lecteur de cartes-C1</p>
<p>Certaines images sont simulées pour améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont fondées sur les méthodes de test standards de Canon. Cette notice et les caractéristiques du produit ont été établies préalablement à la date de lancement du produit. Sa dernière édition est sujette à modification sans avertissement préalable.™ et © : Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de leur propriétaire respectif valables sur leur marché ou dans leur pays.</p> <p>Canon vous recommande d'employer des supports Canon pour garantir les meilleurs résultats. Veuillez consulter la liste de compatibilité des supports (papiers) pour connaître les variétés de papier/support recommandées.</p> <p>* Vitesse réduite de moitié</p>	

DMPOP - 11/10 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition 0147W784
© Canon Europe N.V. 2010 (0810)

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
www.canon.fr

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
www.canon.ch